



Панель управления фильтрацией

Панель управления фильтрацией с таймером и суточной программой для насоса. Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.

Артикул	Сила тока, А	Тип	Цена, €
AM001BTS	1,2 – 2,5	Насос 220 В от 0,18 до 0,20 кВт Насос 380 В от 0,37 до 0,55 кВт	195
AM002BTS	2,5 – 4,0	Насос 220 В от 0,25 до 0,37 кВт Насос 380 В от 0,75 до 1,1 кВт	195
AM003BTS	4,0 – 6,3	Насос 220 В от 0,55 до 0,74 кВт Насос 380 В от 1,5 до 2,2 кВт	195
AM004BTS	6,0 – 10,0	Насос 220 В 1,1 кВт Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт	195
AM005BTS	9,0 – 14,0	Насос 220 В от 1,5 до 2,2 кВт	195




Панель управления фильтрацией

Панель управления фильтрацией с таймером и суточной программой для насосов. Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок.

Технические параметры:
Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт.
Насос 380 В до 4 кВт.
Защита IP54.

Артикул	Цена, €
VC006	290



Панель управления аттракционами

Панель управления аттракционами с пневмопускателем. Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.

Артикул	Сила тока, А	Тип	Цена, €
AM003BCC	4,0 – 6,3	Насос 380 В 2,2 кВт	195
AM004BCC	6,0 – 10,0	Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт	195
AM005BCC	9,0 – 14,0	Насос 220 В 2,2 кВт	195



Панель управления аттракционами

Панель управления аттракционами без таймера, с пневмопускателем. Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок.

Технические параметры:
Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт.
Насос 380 В до 4 кВт.
Защита IP54.

Артикул	Цена, €
VC045	330



Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива

Логическая схема. Управляет подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации. Защита IP54.

В комплекте 5 уровневых зондов.

Артикул	Цена, €
VC072	420



Панель управления системой автоматического долива

Панель управления системой автоматического долива для скиммерного бассейна. В комплекте с электромагнитным соленоидным клапаном, датчиком уровня, стеновой форсункой и закладной. Защита IP54.

Артикул	Цена, €
YAE051	480



Панель управления фильтрацией и теплообменником

Панель управления фильтрацией и теплообменником, с таймером и суточной программой для насосов. Встроенный термостат 0-40°C, датчик температуры. Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок. Технические параметры: Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт. Насос 380 В до 4 кВт. Защита IP54.

Артикул	Цена, €
VC041	600